

コンクリート・石材用撥水・防汚塗料

PD STONE COAT

PD STONE COAT は、特殊フッ素ポリマーを配合し、コンクリート・石材等が高い浸透性を持つ撥水・防汚コーティング剤です。

<特 徴>

1. 撥水性、撥油性に優れ、防汚性に優れる
2. 耐候性に優れ、防藻・防カビ効果がある
3. 塗布加工後の風合いが良好
4. 水性で作業性が良好

<適用素材>

1. コンクリート、石材、レンガなどの吸水性の有る材質

<塗装条件>

塗 装 方 法	スプレー、刷毛・ローラーなど
希 釈 率	標準 FOC WR-02WS:水=1:6 ※効果により任意に設定可能
塗 布 量	標準 100±30g/m ² ※材質による
乾 燥	30 分以内 ※天候状況による

<塗装時の注意事項>

- 塗装環境 ・通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
- 前 処 理 ・素材表面の油分、水分、汚れは高圧洗浄等により十分に除去してください。
・基材の欠損部やひび割れは、予め補修モルタル等で補修して下さい。
- 塗 装 ・塗装面は、必ず乾燥した常態で塗装してください。
- 乾 燥 ・塗装後数分で、撥水撥油性が発現します(特に温暖で晴天時は顕著です)。
・炭酸カルシウム系材料(石灰、漆喰)等、一部の基材に対しては反応性が弱く、性能が十分に発現するまでに数日かかる場合があります。
- 保 管 ・塗料は、冷暗所に保存してください。
- 廃 棄 ・塗料の使用残や廃液の処理は SDS(安全データシート)に従ってください。
- 取扱注意 ・接触した場合は多量の水で洗浄してください。
- そ の 他 ・詳細な内容については、製品の SDS をご参照下さい。